

## Sichtschutzzaun Typ Secretus

Der Sichtschutzzaun Typ Secretus ist eine gelungene Kombination aus herkömmlichen Doppelstabmatten und speziell hierfür gefertigten Kunststoffstreifen. Die ca. 190 mm breiten und ca. 2520 mm langen Streifen aus robustem und witterungsbeständigem PP (Polypropylen) sind entweder schon bei einer neu zu errichtenden Zaunanlage in die Doppelstabmatte eingeflochten oder können nachträglich in eine bestehende Anlage\* integriert werden.

(\*Für eventuell auftretende Schäden durch Wind oder Sturm an einer vorhandenen Zaunanlage übernehmen wir keine Haftung!)

### EINSATZBEREICHE

Besonders geeignet ist der Sichtschutzzaun Typ Secretus überall dort, wo Sie sich neugierigen und ungebetenen Blicken Dritter entziehen wollen, oder wenn Sie Dinge wie z.B. Fahrräder oder Mülltonnen optisch verstecken möchten.

### KONSTRUKTIONSMERKMALE

**Gitter:** bestehen aus einer Doppelstabmatte Typ S (8/6/8), Maschenweite 100 x 200 mm, Mattenlänge ca. 2510 mm.

**Streifen:** erhältlich in moosgrün (ähnlich RAL 6005), anthrazit (ähnlich RAL 7016), steingrau (ähnlich RAL 7030) und weiß (ähnlich RAL 9010). Andere Farben sind auf Anfrage möglich.

**Wichtiger Hinweis:** Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



**Zaunhöhen:** von 1030 mm bis 2030 mm (in Stufen von 200 mm)

**Pfosten:** bestehen aus einem Profilstahl 80/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine ALU-Kappe. Alle 200 mm ist ein Kunststoffauflagebock mittels einer eingienieteten Gewindehülse am Pfosten vormontiert. Die Doppelstabmatten mit den Sichtschutzstreifen werden mit Hilfe einer durchgehenden Befestigungsleiste aus Flachstahl 40/5 mm je nach Höhe mit 6 bis 11 Edelstahlschrauben befestigt.

### EXTRAS

- Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte
- Ein- und zweiflügelige Tür- und Toranlagen / Schiebetore mit Sichtschutzstreifen

### OBERFLÄCHE

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).