



Das Decofor® System

DAS DECOFOR

ZIERZAUNSYSTEM SETZT

SICH VOM HERKÖMMLICHEN

GITTERZAUN AB UND

ERFÜLLT HÖCHSTE

ANSPRÜCHE AN DESIGN

UND ÄSTETHIK

Systemvorteile

Dekorativ

Decofor ist ein professionelles Zaunsystem in einer modernen Formgebung. Die Gittermatten sind stabil und zugleich elegant. Die einzelnen Komponenten wie Gittermatten, Pfosten und ein- oder zweiflügeligen Toranlagen.

Komplettes System


Das Decofor Zaunsystem besteht aus, im Design aufeinander abgestimmten Gittermatten, Pfosten und ein- oder zweiflügeligen Toranlagen.

Lange Lebensdauer

Die Betafence Beschichtungstechnologie ist richtungsweisend und garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Nach der Verzinkung wird eine Haftschrift aufgebracht, die für den idealen Halt der Polyester-Beschichtung (Mindestschichtdicke 100 micron) sorgt.

Einfache Montage

Das Zaunsystem ist einfach zu installieren. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Die Decofor Gittermatten lassen sich auch ideal zwischen Mauern montieren. (Abstand muß entsprechend Systemvorgabe eingehalten werden.)



Decofor Recto



Decofor Arco

Gittermatten

Die Gittermatten aus verschweißten Runddrähten mit einer Breite von 2015 mm sind in 4 verschiedenen Höhen lieferbar. Die Maschenweite ist 65 x 200 mm. Die horizontalen Drähte haben einen Durchmesser von 8 und die senkrechten Drähte 6 mm.

Pfosten



Die Pfosten sind aus Quadratrohr 60 x 60 x 1,5 mm. Jeder Pfosten ist mit einer dekorativen Metallkugel versehen.



Befestigung

Die Gittermatten werden mit Befestigungsbügeln mit Sicherheitsschrauben aus Edelstahl und Abrißmutter am Pfosten befestigt.

Tore

Ein- oder zweiflügelige Tore mit Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm und eingeschweißten Decoformatten.

Die Torpfosten sind Quadratrohrpfosten mit Kappe und Metallkugel. Sie sind mit einem Zaunanschluß für Decoformatten versehen. Verstellbare Scharniere ermöglichen die Öffnung des Flügels bis zu 180°. Zur Mauerbefestigung sind spezielle Scharniere lieferbar. Das Schließsystem besteht aus einem Schloßanschlag, Gegenschloß, Rahmenschloß mit Profilylinder und Drücker. Zweiflügelige Tore haben Mittelfeststeller.

Beschichtung

Matten, Pfosten und Tore werden zunächst verzinkt.

Mindestschichtdicke: 40g/m² (Matten), 135 g/m² (Pfosten), 350 g/m² (Tore). Nach dem Auftragen einer Haftschicht wird eine Polyester-Beschichtung mit einer Mindestschichtdicke von 100 micron (Matten und Tore) und 60 micron (Pfosten) aufgebracht.

Farben

Decoform ist ausschließlich in den Standardfarben RAL 9005-schwarz, RAL 9010-weiß und RAL 6005-grün lieferbar.



Anwendungen

Das Decoform System wird empfohlen für die professionelle Einzäunung von Objekten, bei denen Stabilität und attraktives Design gefragt sind: private und öffentliche Gebäude, Parkanlagen, Schulen, Verwaltungen, Schwimmbäder, etc.



LIEFERPROGRAMM ZAUNSYSTEM DECOFOR				
Gebogene Gittermatten Breite x Höhe/mm (Höhe in Mattenmitte)	Gerade Gittermatten Breite x Höhe/mm	Länge der Pfosten in mm		Anzahl Befestigungsschellen/ Pfosten
		Zur Fundamentmontage	Pfosten mit Aluminiumbodenplatte	
2015 x 886	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1362	2000	1565	3

LIEFERPROGRAMM DECOFOR-FLÜGELTORE			
Breite mm	Höhe	Pfostenabmessung	Abstand zwischen den Pfosten
EINFLÜGELIGE TORE			
1000	1080	80 x 80 x 3	1020
1000	1280	80 x 80 x 3	1020
1000	1480	80 x 80 x 3	1020
1000	1880	80 x 80 x 3	1020
ZWEIFLÜGELIGE TORE			
3500	1080	100 x 100 x 3	3560
3500	1280	100 x 100 x 3	3560
3500	1480	100 x 100 x 3	3560
3500	1880	100 x 100 x 3	3560