

Industrietoranlagen

Ob Privatgrundstück, Sportstätte, Kindergarten oder Industrieanlage, wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Die Industrietore werden im Gegensatz zu den Kombi-Drehflügeltoren individuell und nach Kundenwunsch gefertigt. So kann aus einem breiten Zubehör- und Sonderprogramm nahezu jede Toranlage entsprechend den Anforderungen gefertigt werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Höhe: von 600 - 2.500 mm

Breite: 1-flügelig bis 10.000 mm, 2-flügelig bis 20.000 mm

Rahmen: Rechteckstahlrohr 60/40/2,0 mm bis 140/80/3,0 mm

Torfüllung: Doppelstab-, Flachstab- oder U-Profilmatte, Wellengitter oder Rechteckrohr 30/20 mm. Sonderfüllungen z.B. Ziergitter, Blech oder Holz sind auf Anfrage möglich.

Pfosten: Quadratstahlrohr 60/60/2,5 mm bis 500/500/12,0 mm

Zaunanschluss: Stahlgitterzaun oder Maschendraht

Verriegelung: Einsteckschloss oder Sonderschlösser wie z.B. Panik-, Feuerwehr-, Müllabfuhr- und Doppel-PZ-Schlösser, mechanisch-hydraulischer Türschließer, elektrischer Türöffner



Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch

Öffnungswinkel: 180°

Übersteigschutz: aufgeschweißte Zackenleiste oder verlängerte und abgewinkelte Torpfosten und Rahmen

Standard-Lieferumfang: Rohrrahmenschloss, verzinktes Einsteckschloss, PZ-vorgerichtet mit Zylinder, Aluminium-Drückergarnitur, verstellbare Torbänder; bei zweiflügeligen Toren: Mittelverriegelung, 2 Bodenhülsen, seitlicher Hakenfeststeller

Optional: elektrischer Torantrieb

Oberfläche: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.