

Kombi - Drehflügeltore

Ergänzend zu unseren bekannten Torsystemen aus laufender Produktion wird mit den Kombi-Drehflügeltoren eine Lücke in unserem Lieferprogramm geschlossen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Verwendbarkeit der Tore. Selbstverständlich sind die Kombi-Toranlagen ebenso zuverlässig und technisch perfekt wie alle anderen nach Kundenwünschen gefertigten Industrietoranlagen auch.

TECHNISCHE DETAILS

Höhe: für Gittermattenzäune in den Höhen von 830 - 2430 mm

Lichte Breite: 1-flügelig: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm
2-flügelig: 3000 mm, 4000 mm

Rahmen: Profilstahl 60/40/2,0 mm

Torfüllung: Doppelstabmatte Typ S (8/6/8), Maschenweite 50/200 mm

Pfosten: bis Flügelgröße 1500 mm 80/80/3 mm, darüber 100/100/3 mm

Öffnungswinkel: 180°

Teilung Doppeltore: mittig

www.eurodraht.de



Ausstattung: Rohrrahmenschluss, verzinktes Einsteckschloss, PZ-vorgerichtet mit Zylinder, Aluminium-Drückergarnitur, verstellbare Torbänder; Schlossflügel mit flexibler Öffnungsrichtung durch drehbaren Toranschlag und umlegbare Schlossfalle, mit Zaunanschlussleisten für beide Torpfosten (liegen lose dabei und müssen bei Bedarf bauseits angeschraubt werden), bei zweiflügeligen Toren: Mittelverriegelung, 2 Stück Bodenhülsen (Feststellflügel), 1 seitlicher Hakenfeststeller (Gehflügel).

Optional: aufschraubbare Zackenleiste

Oberfläche: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.