

Schiebetoranlagen Typ STF (freitragend)

Ergänzend zu unseren Industrietoranlagen wird mit den Schiebetoren unser Lieferprogramm um einen Produktbereich erweitert. Je nach Einsatzbereich, ob für Industrie und Gewerbe oder für den privaten Bedarf, bieten wir individuelle Lösungen. Dabei sind manuelle Schiebetore ebenso lieferbar wie elektrisch betriebene.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Durchfahrtsbreite: bis 20 m

Höhe: von 0,60 m bis 2,50 m

Ausführungsarten:

- **STF Premium:** feuerverzinkt nach DIN 1461
feuerverzinkt nach DIN 1461 + Duplex-Pulverbeschichtung nach RAL
- **STF Standard:** Stahl verzinkt + beschichtet nach RAL
- **STF Alu:** Aluminium + beschichtet nach RAL

Rahmen: ab QR 60 mm bis QR 120 mm

Beispiele für Torfüllung: Quadratrohr 30 mm, Doppelstabmatte, Rundrohr Ø 25 mm, Sonderfüllungen wie z.B. Ziergitter oder Blech sind auf Anfrage möglich.

Einfach- oder Doppelführungspfosten: ab QR 80 mm zum Aufdübeln



Auflaufpfosten: ab QR 80 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Spezial-Führungsschiene: für innenliegende, geschützte Rollenführung

Rollenkombination: 2-fach zum Aufdübeln auf justierbarer Konstruktion aus V2A oder Stahl verzinkt, kugelgelagerte Spezialrollen, wartungsfrei

Zubehör: Toreinlauf, Torauflauf

manueller Betrieb: Torstopper, mit Schiebetorschloss

elektrischer Betrieb: mit Elektroantrieb und Torsteuerung nach Ihren Erfordernissen

Befehlseinrichtungen: z.B. Funksteuerung, Kartenlesegerät, Schleifensteuerung, Schlüsselschalter, Münzschalter, Zeitschaltuhr

Sicherheitseinrichtungen: gemäß den Richtlinien und Normen EN 13241

Überwachungssysteme: nach Ihrem Anforderungsprofil