

Flachstabmatten

Unsere Flachstabmatten bestehen aus gezogenen Stahldrähten und Flacheisen, die im Rechteckverbund miteinander verschweißt sind. Aufgrund der Endlosmontage kann der Flachstabmattenzaun schnell und kostengünstig montiert werden und eignet sich hervorragend zur Einfriedung von Garten- und Parkanlagen, Schulen, Spiel- und Sportplätzen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden sowie Industriebetrieben.

Montage:

Die Pfosten werden im Abstand von ca. 2500 mm (Mitte/Mitte Pfosten) höhen-, lot- und fluchtgerecht in Betoneinzelfundamente gesetzt. Am Zaunbeginn sollte der Pfostenabstand ca. 2300 mm betragen, damit ein Überstand der Matten erreicht wird. Die einzelnen Mattenelemente werden mit Spezialmattenverbindern aus Edelstahl neben den Pfosten untereinander verbunden. Als Arbeitshilfe für ein schnelles und zügiges Klammern wird eine spezielle Montagezange eingesetzt, die leihweise zur Verfügung gestellt werden kann. Die Flachstabmatten selbst werden mit Hakenschrauben und diebstahlsicheren Abrissmuttern aus Edelstahl an den Pfosten, die alle mit vorgebohrten Löchern für die Hakenschrauben versehen sind, absolut rutschfest befestigt. Für Ecklösungen stehen spezielle Eckverbinder zur Verfügung. Zudem lassen sich Höhenabstufungen bei unebenem Gelände oder auch eine Montage mit dem Geländeverlauf mit Hilfe unserer variablen U-Profileschiene einfach realisieren. Passende ein- und zweiflügelige Tür- und Toranlagen runden das Programm ab.

www.eurodraht.de



Abmessungen:

Höhen:	von 630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)
Mattenlänge:	2508 mm
Maschenweite:	50 x 200 mm
Rundeisen senkrecht:	Ø 5 mm
Flacheisen waagrecht:	15 x 6 mm
Überstände:	ca. 30 mm einseitig
Pfosten:	Rechteckrohr 60/40/2 mm

Oberfläche:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 7030 (steingrau) oder RAL 9010 (reinweiß). Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.