

PFOSTEN UND STREBEN FÜR VIERECKGEFLECHT

Rundpfosten INDUSTRIEAUSFÜHRUNG

Die Pfosten bestehen aus runden Stahlrohren nach DIN 2458 und sind in den Durchmessern **42, 48, 60, 76, 89** oder **102 mm** lieferbar. Alle Pfosten sind mit einer Abdeck- bzw. Ösenkappe aus widerstandsfähigem, mechanisch hoch belastbarem Kunststoff luftdicht abgeschlossen. An den Pfosten befinden sich je nach Höhe vormontierte OSH-Halter oder Einschlaghalter als Spanndrahthalter zur Aufnahme der Spanndrähte.

Rohrlänge in mm	für Zaunhöhe in mm	Anzahl der Spanndrahthalter
1250	800	3
1500	1000	3
1800	1250	3
2000	1500	3
2400	1750	4
2600	2000	4
2800	2250	4
3200	2500	5



Extras: Die Pfosten sind auf Anfrage auch mit einer angeschweißten Bodenplatte bzw. Winkelbodenplatte lieferbar.

Streben/Spannbrücken INDUSTRIEAUSFÜHRUNG

Die Streben/Spannbrücken bestehen aus runden Stahlrohren nach DIN 2458 und haben einen Durchmesser von **42, 48 und 60 mm**. Alle Streben werden mit jeweils einer Niro-Schelle und einem Druckgussaufsatz geliefert. Die Spannbrücken besitzen jeweils zwei Niro-Schellen und Druckgussaufsätze.

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7030 steingrau

Rundpfosten GARTENPROGRAMM

Die Pfosten bestehen aus runden Stahlrohren und sind in den Durchmessern **34** oder **44 mm** lieferbar. Alle Pfosten besitzen eine Pfostenkappe aus Kunststoff und fest verschraubte Spanndrahthalter. An den Pfosten befinden sich je nach Höhe 3-4 Spanndrahthalter zur Aufnahme der Spanndrähte.

Durchmesser in mm	Rohrlänge in mm	für Zaunhöhe in mm	Anzahl der Spanndrahthalter
34	1150	800	3
34 + 44	1500	1000	3
34 + 44	1750	1250	3
34 + 44	2000	1500	3
44	2250	1750	3
44	2500	2000	4

Streben GARTENPROGRAMM

Die Streben bestehen aus runden Stahlrohren und haben einen Durchmesser von **34 mm**. Alle Streben werden mit jeweils einer Strebenschelle und einer fest montierten Strebenkappe geliefert.

OBERFLÄCHE:

zinkphosphatiert und beschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün