

BARRIERESYSTEM

Mit unserem Barriersystem bieten wir Ihnen ein hochwertiges und optisch ansprechendes System für Ihre Sportanlage an. Eine Barriere kann verschiedene Funktionen erfüllen. Das Barriersystem kann unter anderem zu werbetecnischen Zwecken genutzt werden, indem man Werbebanner anbringt. Aber auch zur Abgrenzung des Sportfeldes eignet sich die Barriere optimal. Mit einem Füllelement haben Sie einen zusätzlichen Schutz für das Abprallen von Bällen oder ähnlichem.

Folgende Ballstoppsysteme stehen zur Verfügung:

- Doppelstabgittermatten Maschenweite 50/200 mm oder 25/200 mm
- Viereckgeflecht 40 mm
- PE-Netz

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Das Barriersystem besteht aus Barrierepfosten die in den Boden einbetoniert werden und mit einem Handlauf durch ein Aluminium T- Stück verbunden werden. Als Abschluss des Barriersystems verwenden wir ein Alu-Winkelstück, um einen abgerundeten Abschluss zu garantieren.

Länge Pfosten:	1500 mm
Länge Handlauf:	5000 oder 6000 mm bei Gittermattenfüllung: 5040 mm
Zubehör:	ALU-T-Stück / ALU-Winkelstück / Kniestück
Pfostenabstand:	2500 mm bzw. 3000 mm bei Gittermattenfüllung 2520 mm

Extras: Alle anderen gewünschten Längen, oder Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte sind auf Anfrage möglich.

OBERFLÄCHE:

Barrierepfosten + Handlauf in Aluminium natur oder eloxiert oder alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7030 steingrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.



Alu-T- Stück



Kniestück



Alu-Winkelstück



Barriersystem ohne Füllelement



Barriersystem mit Doppelstabgitter
Befestigung Pfosten-Typ FA