

VIERECKGEFLECHT (MASCHENDRAHTZAUN)

Das Viereckgeflecht ist ein stabiler und flexibler Zaun auf Rollen, der aus geflochtenen rautenförmigen Maschen besteht. In der Art und Beschaffenheit der Drähte, aus denen das Geflecht hergestellt wird, gibt es einige Qualitätsunterschiede, die von entscheidender Bedeutung für die Langlebigkeit des Zaunes sind.



Unser Lieferprogramm umfasst folgende Typen

PVC-GEFLECHTE

bestehen aus verzinkten Kerndrähten, die anschließend kunststoffummantelt werden.
(Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7030 steingrau)

Maschenweiten:	20 mm*; 30 mm*; 40 mm; 50 mm; 60 mm und 80 mm
Drahtstärke:	2,8 mm; 3,1 mm; 3,4 mm; 3,8 mm und 4,2 mm
Höhen:	von 500 - 4000 mm

*nur in den Drahtstärken 2,8 und 3,1 mm erhältlich.
RAL 7016 (anthrazitgrau) in den Maschenweiten 20 und 30 mm nur mit einer Drahtstärke von 3,1 mm erhältlich.

STARKVERZINKTE - GEFLECHTE

bestehen aus starkverzinkten Drähten mit einer Zinkauflage von ca. 240 g/qm.

Maschenweiten:	20 mm*; 30 mm**; 40 mm; 50 mm; 60 mm und 80 mm
Drahtstärke:	2,5 mm; 2,8 mm; 3,1 mm; 3,4 mm und 3,8 mm
Höhen:	von 500 - 4000 mm

*nur in der Drahtstärken 2,5 mm erhältlich.
**nur in den Drahtstärken 2,5 und 2,8 mm erhältlich.

ZINK-ALU-GEFLECHTE

bestehen aus Stahldrähten mit einer Zink/Alu-Legierung, die eine dreifach längere Haltbarkeit gegenüber dickverzinkten Drähten aufweist.

Maschenweiten:	40 mm; 50 mm; 60 mm und 80 mm
Drahtstärke:	2,5 mm und 3,1 mm
Höhen:	von 500 - 4000 mm

SINTERFIL- GEFLECHTE

bestehen aus verzinkten Stahldrähten, auf denen eine Kunststoffschicht aufgeschmolzen wird, die sich weder verschieben noch abstreifen lässt und widerstandsfähig gegenüber UV- Strahlung ist.
(Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün und RAL 7030 steingrau).

Maschenweiten:	40 mm; 50 mm; 60 mm und 80 mm
Drahtstärke:	3,0 mm; 3,5 mm und 4,3 mm
Höhen:	von 500 - 4000 mm

